



희석제 029R은 공업용 소부 도료 희석제로서, 외관이 투명하고 용해력이 우수합니다.

용도	공업용 소부 도료 희석제 - TT661, ST695(N) 외
일반적 성질	
마감상태	투명
비중	0.85 ~ 0.88
인화점	23℃
도장사양	
보관 및 포장조건	
저장방법	통풍이 잘 되는 건냉암소에 보관
포장단위	18L
주의사항 및 비교	
주의사항	1) 지정된 사용 용도 외에 타 용도로 사용을 금합니다. 2) 에폭시 징크 프라이머 및 비닐 프라이머 도료 외 다른 용도의 희석제 및 타제품과 혼용하여 사용하지 마십시오. 3) 열이나 점화원이 없는 서늘하고 환기가 잘되는 장소에서 보관하십시오. 4) 주위온도 5℃ 이하 또는 40℃ 이상에서 저장하지 마십시오. 5) 저장 시 용기는 반드시 밀폐시켜 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하시고 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오. 6) 사용 전 또는 사용 후 남은 희석제는 어린이, 임산부, 노약자의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 7) 고인화성 물질로 화재 위험성이 있으므로 화기 근처에 보관하지 마십시오. 8) 작업 중 희석제의 냄새 흡입 및 피부 접촉을 피하기 위하여 유기용제용 방독마스크, 보안경, 보호장갑 등 필요한 보호구를 착용하십시오. 9) 희석제의 내용물은 두통, 현기증, 피부염증 등 건강장애를 유발할 수 있으므로 절대 증기 및 냄새를 흡입하거나 내용물을 섭취하지 마십시오. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 마십시오. 부득이 밀폐된 장소에서 사용할 경우에는 동력 송풍기를 이용하여 밀폐공간에서 외부로 강제로 배 기시키고, 모든 작업자는 반드시 방독 마스크를 착용하십시오.
발행일	
개정일	

※ 법적고지 및 책임제한

본 문서에 기재된 정보는 작성 시점을 기준으로 당사가 보유한 최선의 지식과 경험에 근거하여 제공된 것입니다. 본 정보는 제품의 사용 및 취급에 대한 일반적인 안내를 목적으로 하며, 특정한 성능이나 용도에의 적합성, 상품성, 또는 지식재산권 비침해 등에 대한 명시적 혹은 묵시적 보증으로 사용될 수 없습니다.

본 문서에 명시적으로 달리 규정된 경우를 제외하고, 제품의 적용 적합성 및 안전성, 관련 법령 및 규제 준수 여부는 전적으로 사용자 책임 하에 검토 및 확인되어야 합니다.

본 문서의 정보 또는 제품의 사용, 취급, 보관 등과 관련하여 발생할 수 있는 직·간접적 손해에 대하여 당사는 어떠한 법적 책임도 지지 않음을 알려드립니다.

본 문서는 사전 통보 없이 변경될 수 있으며, 법적 구속력이 있는 제품 사양서 또는 계약 문서를 구성하지 않습니다.

※ 제품의 유해성 및 안전에 관한 자세한 사항은 'MSDS (물질안전보건자료)'를 확인바라며, 의문사항이 있을 경우 당사 고객센터(080-022-8200)로 문의하십시오.

